



Modellen

BA S
BA L
BA XL

BA

Rijskast
met automatisch uitladen

- Automatisch uitladen
- Geringe plaatsinname
- Ergonomisch
- Hogere productiviteit



BA

RIJSKAST MET AUTOMATISCH UITLADEN

Tot 592 deegklompen van 350 gr

BA is de naam van een gamma rijskasten die met de hand gevuld worden en automatisch uitgeladen kunnen worden, waardoor de omgang met het deeg voorzichtiger wordt, maar toch met als doel een hogere productiviteit te halen.

De **BA** wordt doorgaans gecombineerd met een hydraulische verdeler en een vormgeefmachine. Deze laatste wordt ofwel in het midden op de rijskast geplaatst (alleen verticale vormgeefmachine), wat een minimale plaatsinname verzekert, ofwel naast de rijskast (zowel verticale als horizontale vormgeefmachine) op een gemotoriseerde afvoerband, wat voor meer ergonomie en rendement zorgt.

Deze kast is verkrijgbaar in 3 capaciteiten (te kalibreren in functie van de grootte van uw kneedtrog) en kan volledig worden gevuld dankzij het ontkoppelingssysteem (men vult de rijskast volledig en gaat vervolgens over naar de uitlaadmodus, met één persoon), of ze kan in continuubedrijf worden gebruikt (gelijktijdig vullen en uitladen, met 2 personen).

De **BA** is uitgerust met een reeks kiemdodende lampen, voetbediening en elektrische stopcontacten voor een verdeler en een vormgeefmachine. Als uw machine uitgerust is met standaardgoten, kunt u er deegklompen tot 650 gr in laden.



Kiemdodende lamp
met beschermluik (inbegrepen)



Tandwiel met bronzen ring

Uitklapbare opbolplaat
inbegrepen

Voetbediening (inbegrepen)
om handenvrij te werken



Handig

Dankzij de hendel aan de zijkant kan de totale capaciteit van de rijskast worden gebruikt.



2 elektrische stopcontacten
voor een vormgeefmachine en een verdeler

Ergonomisch en complementair
Een schakelaar laat toe te kiezen tussen de rijskastmodi laden en uitladen, of een uv-reinigingscyclus uit te voeren.

Sleutel
voor handmatige verplaatsing van de goten bij stroomonderbreking

Bedieningspaneel
eenvoudig en ergonomisch

	S	L	XL
EIGENSCHAPPEN			
Lengte/breedte van de goten (in cm)	106/14	136/14	136/14
Aantal goten	67	67	74
Totale capaciteit [deegklompen 350 gr]*	402	536	592
Nuttige capaciteit bij continuubedrijf [deegklompen 350 gr]*	276	368	416
Transportband voor het uitladen van de deegklompen	int. of ext.	int. of ext.	int. of ext.
Materiaal van de goten	vilt	vilt	vilt
Voetbediening	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Opbol- en afsluitplaat	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Kiemdodende uv-lamp met beveiliging	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Aantal gewone/brede goten	67/53	67/53	73/59
Referentiegoot (blauw)	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Vermogen van de motor 230 V/400 V driefasig	0,25 Kw	0,25 Kw	0,25 Kw
Nettogewicht (in kg)	500	520	610
OPTIES			
Synthetische goten	•	•	•
Brede goten (16 cm) / stokbroodcapaciteit	• 318	• 424	• 472
Waterafstotende goten (Arconet®)	•	•	•

* De vermelde capaciteiten zijn geschatte waarden. Het aantal deegklompen per goot kan variëren afhankelijk van de aard van het deeg, het rijzen, de opbolling of de verdeling.

AFMETINGEN (IN MM)

